


Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone, Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata, Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.



OPTIONAL

High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base. A photocell is available as an optional feature.

Caldia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.

TSI security system including :

(1) Time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) Stop for lack of water; (3) Stop for leak detection;

(4) Stop after 1 hour in total stop; (5) Burner shutdown in case of lack of fuel

Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni di: (1) ritardatore accensione caldaia - 3 sec., (2) arresto macchina per mancanza acqua, (3) Arresto per microperdite; (4) Arresto dopo 1 ora di totalstop; (5) Arresto bruciatore per mancanza gasolio.

Electric Motor with thermal protector.

Motore elettrico con protezione termica, 230/400 V / 50 Hz Standard 60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable

Cavo elettrico da 5 mt.



24V control panel with warning light indicating power, lack of fuel and lack of water and TSI.

Quadro comandi in bassa tensione (24V) con spia luminosa indicante la presenza di tensione, la mancanza carburante, la mancanza acqua e TSI.

Easily removable fuel tank

Rimozione del serbatoio facilitata



Chassis with fuel tank.

Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio.

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



A Gun / Pistola (cod. 6600600)

B Lance / Lancia (cod. 6600610 + 6000050)

C 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt, (cod. 6000145)



HYNEX 112	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Class	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà pallet	Q.ty per container Q.tà per container		Truck q.ty Q.tà camion	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph				°C	°F				20 ft	40 ft		
WS150.15 T TSI	91150060	150	2.200	900	238	4,5	112	1.450	30/140	70/350	150	116x76x108	2	30	60	72	118x73x87
WS200.15 T TSI	91150010	200	2.900	900	238	6,0	112	1.450	30/140	70/350	150	116x76x108	2	30	60	72	118x73x87
WS150.21 T TSI	91150000	150	2.200	1.260	333	6,0	112	1.450	30/140	70/350	150	116x76x108	2	30	60	72	118x73x87
WS200.21 T TSI	91151000	200	2.900	1.260	333	8,0	132	1.450	30/140	70/350	180	116x76x108	2	30	60	72	118x73x87

Pump type - Tipo pompa

WS **I.P.**

T=3~

TSI = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi

cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbatura

cod. 6000600
+
cod. 4000140



Double nozzle carrier
(supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 15lt./min.
cod. 1000384KIT
21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 21lt./min.
cod. 1000380KIT



Rotating brush
Spazzola rotante

cod. 6000663PLT



Exhaust smoke
tube adapter
Adattatore camino
per scarico fumi

cod. 5000030



15m. hose reel kit
Kit avvolgitubo da 15 m

cod. 6000555-HYN112

- Water softner
Dispositivo anticalcare cod. 6000445
- Photocell for flame control
Fotocellula per controllo fiamma
- Stainless steel water tank
Vaschetta acqua inox